











<p>1. Erstreinigung nach der Verlegung (falls notwendig)</p>	 <p>Maschinelles Nasssaugen unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel).</p> <p>Solern kein starker Baustellenschmutz vorhanden ist, sind noraplan Bodenbeläge in der Regel erstreinigungsfrei und es kann direkt mit der Unterhaltsreinigung begonnen werden. Nur bei noraplan uni ist eine Erstreinigung nach der Verlegung erforderlich.</p>	 <p>Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erneut mit klarem Wasser nasssaugen und absaugen oder saugersaugen.</p>
<p>2. Erstpflege/ Einpflege</p>	 <p>Nach der Erst- bzw. Intensivreinigung wird ein geeignetes Wischpflegemittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) im Nasswisch-Verfahren gleichmäßig aufgetragen.</p>	 <p>Der getrocknete Wischpflegelfilm kann unter Verwendung eines geeigneten Polierpads* poliert** werden.</p>
<p>3. Unterhaltsreinigung/-pflege (maschinel)</p>	 <p>Optimale Reinigungsergebnisse lassen sich durch Scheuersaugen unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* mit einem geeigneten Wischpflegemittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) erzielen.</p>	 <p>Um eine einheitliche und optisch ansprechende Belagsoptik aufrecht zu erhalten, empfiehlt sich ein bedarfsgerechtes Polieren** mittels geeignetem Polierpad*.</p>
<p>4. Zwischenreinigung</p>	 <p>Zur Entfernung von Gekspuren und Absatzstrichen und um eine einheitliche und optisch ansprechende Belagsoptik aufrecht zu erhalten, empfiehlt es sich bedarfsgerecht mit einem geeigneten Wischpflegemittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) unter Verwendung eines geeigneten Polierpads* zu cleanern.</p>	 <p>Haftende wasserlösliche bzw. emulgierbare Verschmutzungen werden durch Nasswischen (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel) entfernt.</p>
<p>5. Intensivreinigung</p>	 <p>Nasssaugen unter Verwendung eines Aktiv- bzw. Mikrofaserpads oder eines roten Pads* und geeignetem Reinigungsmittel (s. Tabelle Reinigungs- & Pflegemittel). Da zur Einpflege wasserlösliche Wischpflegemittel empfohlen werden, ist die Verwendung von Grundreinigern i. d. R. nicht erforderlich.</p>	 <p>Nach dem Absaugen der Schmutzflotte mittels Nasssauger erfolgt eine Einpflege analog der Erstpflege.</p>

Grundätzliche Hinweise:

- Aufgrund der regelmäßigen und kostenintensiven Grundreinigungen und Erneuerungen vor Beschichtungen empfiehlt nora systems GmbH noraplan® Kautschuk-Bodenbeläge aufgrund der dichten und geschlossenen Oberfläche nicht zu beschichten.
- Bitte beachten Sie die Hinweise in den Produkt- und Sicherheitsdatenblättern der eingesetzten Reinigungs- & Pflegemittel.
- Diese Reinigungsempfehlung ist anwendbar auf fest verklebten Bodenbelägen.
- Im Gesundheitswesen sowie in Laborbereichen ist aufgrund der verwendeten Medien wie Flächen-, Hand-, Instrumentendesinfektionsmittel und Lösungsmittel die Erstpflege mit einer Wischpflege zu bevorzugen.
- Geeignete Prod. Fa. 3 M, usw.
- ** Einziehpoliermaschine mit Umdrehungszahlen zwischen 1000 – 1500 U/Min verwenden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die nora Anwendungstechnik, www.nora.com
Nähere Erläuterungen zu den Reinigungsverfahren finden Sie in unserem Dokument „Begriffsdefinitionen Reinigung“.

Reinigungsempfehlung noraplan®

nora
by Interface®

Reinigungs- & Pflegemittel

Die in der Tabelle aufgeführten Reinigungs- & Pflegemittel stellen **Empfehlungen der Reinigungsmittelhersteller im deutschen Markt** dar. Objektspezifisch kann es sinnvoll sein vom **Standard abweichende Produkte und Verfahren nach Empfehlung der Reinigungsmittelhersteller** zu verwenden. Bitte die **produktspezifischen Herstellerangaben** beachten! Selbstverständlich können auch geeignete Reinigungsmittel nicht gelisteter Reinigungsmittelhersteller nach deren Empfehlung verwendet werden. nora empfiehlt die Beachtung der nachfolgenden Liste, da mit diesen Reinigungsmitteln aus Erfahrung die besten Ergebnisse erzielt werden.

Unternehmen	Maschinelle Erstreinigung nach der Verlegung, falls notwendig/Intensivreinigung	Einpflege nach Erst-/Intensivreinigung mit Wischpflege	Einpflege mit Basispflege Bitte Rücksprache!	Manuelle Unterhaltsreinigung im 2-stufigen Wischen
Diversey GmbH 68219 Mannheim Tel. +49 (0)621 / 8757-0	Taski forward 400 ml auf 8 l Wasser	Taski Combi 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Taski Iontec Extra 1 : 1 verdünnt mit Wasser	Taski tensol, 40 ml - 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Taski 300, 80 ml auf 8 l Wasser
Dr. Schnell Chemie GmbH 80807 München Tel. +49 (0)89 / 350 508-0	SCHIROCCO CLEAN 400 ml auf 8 l Wasser	FLOORTOP 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	TOPCare FLOORFIT 1 : 1 verdünnt mit Wasser	FLOORTOP, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu SCHIROCCO CLEAN, 40 ml - 80 ml auf 8 l Wasser
Ecolab Deutschland GmbH 40789 Monheim am Rhein Tel. +49 (0)2173 / 599-0	Maxx Magic 2 160 ml auf 8 l Wasser	Maxx Indur 2 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Indur Ultra 1 : 1 verdünnt mit Wasser	Maxx Indur 2, 40 ml - 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Maxx Magic 2, 40 ml auf 8 l Wasser
Johannes Kiehl KG 85235 Odolzhausen Tel. +49 (0)8134 / 9305-0	Torvan-Konzentrat 100 ml auf 8 l Wasser	Procur-Konzentrat 200 ml auf 8 l Wasser Polieren	Trend 1 : 1 verdünnt mit Wasser	Procur-Konzentrat, 25 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu Veripro, 40 ml auf 8 l Wasser (1 Dosierung)
Tana-Chemie GmbH 55120 Mainz Tel. +49 (0)6131 / 964-03	GR 10 400 ml auf 8 l Wasser	TAWIP original 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	LONGLIFE B 250 1 : 1 verdünnt mit Wasser	TAWIP original, 40 ml - 80 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu TANET extreme, 40 ml - 60 ml auf 8 l Wasser
KLEEN Purgatis GmbH 32120 Hildenhagen Tel. +49 (0)5223 / 9970-40	SEVERA SKY 400 ml auf 8 l Wasser	PREMIUM No 4 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	VOLLPELGE 1 : 1 verdünnt mit Wasser	PREMIUM No 4, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu SEVERA SKY, 40 ml auf 8 l Wasser
Dreiturm GmbH 36396 Steinau a. d. Str. Tel. +49 (0)6663 / 970-0	D1 Neu 400 ml auf 8 l Wasser	GO-DREIF Klarwischpflege 200 ml auf 8 l Wasser Polieren	RS-Mehrzweckemulsion 1 : 1 verdünnt mit Wasser	GO-DREIF Klarwischpflege, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu MULTINETZER, 40 ml auf 8 l Wasser
Dr. Schulz GmbH 53175 Bonn Tel. +49 (0)228 / 95352-0	PU Reiniger 400 ml auf 8 l Wasser	Fussbodenreiniger R1000 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	Bodenglanz 1 : 1 verdünnt mit Wasser	Fussbodenreiniger R1000, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu PU Reiniger, 40 ml auf 8 l Wasser
Buzil/Wert Wagner GmbH & Co. KG 87700 Memmingen Tel. +49 (0)8331 / 930-6	Indumaster® Step IR 16 160 ml auf 8 l Wasser	S 780 Corridor® Daily 800 ml auf 8 l Wasser Polieren	S 732 Corridor® Complete 1 : 1 verdünnt mit Wasser	S 780 Corridor® Daily, 40 ml auf 8 l Wasser Im Bedarfsfall Wechsel zu S766 Corridor PUR Clean , 40 ml auf 8 l Wasser